



Actie onderhoud en reparatie

(repair and maintenance)

van 18 Januari tot en met 19 Maart 2010



De beste totaal-oplossingen in het lassen en snijden

voor

Reparatie en onderhoud

(repair and maintenance)

Uw lokale ESAB dealer

--

Actie onderhoud en reparatie

(repair and maintenance)



I. Booglassen met beklede elektroden



Caddy™ Arc 151i A31

150 Ampères
230 v enkelfasij. IP23
Elektrode van Ø 1.6 tot 3.2 mm

495,00 € compleet

Artikel: 0460 445 881



Versie 200 en 250 Ampères op aanvraag

KHM 190 HS Benzine

Honda motor

190 Ampères

230 v enkelfasij 5 kva

400 v 3 fasij 6 kva

Elektroden van Ø 1.6 tot 4 mm

2.400,00 €

Artikel:0794 000 880

Versie KMH 190 YS diesel : **3400 €**

Artikel:0794 000 882

Gutselektroden

OK Carbon™

Koolstofelektroden kan gebruikt worden voor het uitgutsen van ongelegeerd en laaggelegeerd staal, roestvast staal, gietijzer en andere metalen
Lengtes 305 / 430 en 510 mm
Ø 4 tot 10 mm.



Beklede elektroden voor onderhoud en reparatie

OK 68.82 voor het lassen van staalsoorten onbekende en heterogene samenstellingen
OK 83.50 voor hardfacing 600 Brinell
OK 92.58 voor het lassen van gietijzer



Automatische Lashelm Origo™ Tech 9/13

Lichtgewicht, robuust, eenvoudig en betrouwbaar

Instelbare cassette variabel van DIN 9 tot 13, 4 standen draaiknop.

anti-zweet band, Verkrijgbaar in geel of zwart

99,00 €

Artikel:0700 000 298 Geel

Artikel:0700 000 296 Zwart



De totaal oplossing voor uw toepassingen in het lassen en snijden

Actie onderhoud en reparatie

(repair and maintenance)



II. TIG lassen van roestvast staal en aluminium

Caddy™ Tig 1500i DC TA 33

150 Ampères
230 v enkelfasij. IP23
Dikte instelbaar van het te lassen materiaal
Digitale display, THX™ 150 4m en 3m MMA kabel kit

1.145,00 € compleet

Artikel:0460 450 880

Versie Caddy™ Tig 2200i DC TA 33 (200 Amp) : **1.450,00 € ht**

Artikel:0460 450 881



Origo™ Tig 2200i AC/DC TA 33

220 Ampères
230 v enkelfasij. IP23
Dikte instelbaar van het te lassen materiaal
Digitale display, THX™ 200 4m en 3m MMA kabel kit

2.075,00 €

Artikel:0460 150 882

Versie TA 34 Met waterkoeling toorts en wagentje : **2.725,00 €**

Artikel:0460 150 884



III. Plasma snijden en gutsen

Voor het snijden van staal, roestvast staal en aluminium 1-10 tot 40 mm dik

Origo™ Cut 36i

Draagbaar 9 Kg. IP23
230 v enkelfasij
Snijscapaciteit 10 mm

1.100 € compleet

Artikel:0558 007 873



Power™ Cut 875

Draagbaar. IP23
400 v 3 fasij
Snijscapaciteit 25 mm

2.475,00 € compleet

Artikel:0558 004 940



Origo™ Air + Origo™ Tech

compleet geleverd met een 8-uur batterij
P3 filter, draagriem met comfort pad
Lucht slang met proban hoes gemonteerd
Lashelm Origo™ Tech voorbereid voor lucht

399,00 € ht compleet

Artikel:0700 000 300 Origo™ Tech Zwart

Artikel:0700 000 301 Origo™ Tech Geel

Artikel:0700 002 100 Origo™ Air

Power™ Cut 1500

Draagbaar. IP23
400 v 3 fasij
Snijscapaciteit 40 mm

3.575,00 € compleet

Artikel:0558 001 945

De totaal oplossing voor uw toepassingen in het lassen en snijden

Actie onderhoud en reparatie

(repair and maintenance)



IV. Mig/Mag Lassen



Origo™ Mig C280

280 Ampères
2 wd
400 v 3 fasij. IP23
10 standen
Time-out voor puntlassen
Wordt compleet geleverd met
lastoorts Lg 3,0 meter

1.200,00 €

Artikel:0349 302 889

Versie met 4 aangedreven wielen: **1.380,00 €**

Artikel:0349 302 890



Origo™ Mig 320 Package

320 Ampères
400 v 3 fasij. IP23
40 spanningsstappen instelbaar
Bedieningspaneel M11 2 wd, tussenpakket lg 5 meter
Compleet geleverd met lastoorts lg 4.5 meter

2.155,00 €

Artikel:0479 100 208

Versie 410 Ampères Package, 4 wiel aangedreven met tussenpakket 10 m:

2.999,00 €

Artikel: 0479 100 210

Origo™ Mig 502 cw Package

500 Ampères
400 v 3 fasij. IP23
Geïntegreerde waterkoeling
Geschikt voor: Mig/Mag lassen,
Elektrodelassen en gutsen
Bedieningspaneel M 13 met 4 wd, tussenpakket lg 10 meter
Compleet met watergekoelde lastoorts lg 4.5 meter

4.200,00 €

Artikel: 0479 100 221

Optie Gutstoorts Flair 600, compleet : **160,00 €**

Artikel: 0468 253 880



Mini Marathon™ Pac

Voor het lassen van bufferlagen



Mig/Mag lasdraad voor het lassen van slijtvaste lagen

OK 13.91 massieve draad 600 Brinell
OK 15.50 gevulde draad 600 Brinell

